

| Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jedn. |
|--|------------|----------------|-------|-------|
| Zestawienie rur, kształtek i złączek- Kanalizacja | | | | |
| WAVIN Kanalizacja grawitacyjna HD-PE | | | | |
| Rury - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna HD-PE | | | | |
| Rura HD-PE | 75 x 3,0 | 3058001850 | 53 | m |
| Rura HD-PE | 110 x 4,2 | 3058002450 | 55 | m |
| Rura HD-PE | 125 x 4,8 | 3058002850 | 24 | m |
| Rura HD-PE | 160 x 6,2 | 3058003450 | 7 | m |
| WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC | | | | |
| Rury - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC | | | | |
| Rura HT biała | 32 x 1,8 | | 3 | m |
| Rura HT popielata | 40 x 1,8 | | 27 | m |
| Rura HT popielata | 50 x 2,5 | | 43 | m |
| Rura HT popielata | 75 x 2,5 | | 17 | m |
| Rewizja (czyszczak) | 75 x 2,5 | | 2 | szt. |
| Rewizja (czyszczak) | 110 x 4,2 | | 7 | szt. |
| Kominek napowietrzająco-odpowietrzający | 75 | | 9 | szt. |
| Zestawienie rur, kształtek i złączek | | | | |
| KAN-therm Press | | | | |
| Rury - KAN-therm Press | | | | |
| Rura osłonowa karbowana | 18 | 1900 | 106 | m |
| Rura osłonowa karbowana | 25 | 1901 | 50 | m |
| Rura osłonowa karbowana | 32 | 1908 | 25 | m |
| Rura osłonowa karbowana | 40 | 1910 | 63 | m |
| Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (PN12) w zwoju | 16 x 2,0 | 0.9416 | 385 | m |
| Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (PN12) w zwoju | 20 x 2,0 | 0.9420 | 107 | m |
| Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (PN12) w zwoju | 25 x 2,5 | 0.9425 | 35 | m |
| Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (PN12) w zwoju | 32 x 3,0 | 0.9432 | 60 | m |
| Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (PN12) w zwoju | 40 x 3,5 | 0.9440 | 42 | m |
| Rura wielowarst. PE-X/Al/PE-X Multi Universal (PN12) w szt. | 50 x 4,0 | 0.9550 | 6 | m |
| Kształtki - KAN-therm Press | | | | |
| Kolanko z pierścieniem zaprasowywanym z gwintem zewnętrznym | 16 - 1/2"z | K-901000 | 4 | szt. |
| Kolanko z pierścieniem zaprasowywanym z gwintem zewnętrznym | 20 - 3/4"z | K-901001 | 1 | szt. |
| Kolano zaprasowywane PPSU | 16 | K-900400 | 62 | szt. |
| Kolano zaprasowywane PPSU | 20 | K-900401 | 17 | szt. |
| Kolano zaprasowywane PPSU | 25 | K-900402 | 7 | szt. |
| Kolano zaprasowywane PPSU | 32 | K-900403 | 9 | szt. |
| Kolano zaprasowywane PPSU | 40 | K-900404 | 12 | szt. |
| Kolano zaprasowywane PPSU | 50 | K-900405 | 1 | szt. |
| Łącznik zaprasowywany | 20 - 16 | K-900300 | 7 | szt. |
| Łącznik zaprasowywany | 25 - 16 | K-900301 | 3 | szt. |
| Łącznik zaprasowywany | 25 - 20 | K-900302 | 6 | szt. |
| Łącznik zaprasowywany | 32 - 25 | K-900303 | 7 | szt. |
| Łącznik zaprasowywany | 40 - 32 | K-900304 | 4 | szt. |
| Łącznik zaprasowywany | 50 - 32 | K-900305 | 1 | szt. |
| Łącznik zaprasowywany | 50 - 40 | K-900306 | 3 | szt. |
| Płytki montaż.do bat.- tworzywowa | pojed. | 6090.050 | 17 | szt. |

| Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jedn. |
|---|---------------|----------------|-------|-------|
| Płytki montaż.do podejść do bat. | podw.(50-150) | 6090.09 | 33 | szt. |
| Podejście do baterii z pierścieniem zaprasowywanym, z korkiem | 16 - 1/2"w | K-905000 | 82 | szt. |
| Podejście do baterii z pierścieniem zaprasowywanym, z korkiem | 20 - 1/2"w | K-905001 | 1 | szt. |
| Podejście do baterii z uszami | 16 - 1/2"w | K-905022 | 2 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 16 - 16 - 16 | K-900500 | 36 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 16 - 20 - 16 | K-900607 | 1 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 20 - 16 - 16 | K-900600 | 13 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 20 - 20 - 16 | K-900606 | 4 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 20 - 16 - 20 | K-900601 | 18 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 20 - 20 - 20 | K-900501 | 1 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 25 - 16 - 20 | K-900602 | 2 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 25 - 16 - 25 | K-900603 | 4 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 25 - 20 - 20 | K-900604 | 3 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 25 - 25 - 25 | K-900502 | 1 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 32 - 20 - 32 | K-900611 | 2 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 32 - 25 - 25 | K-900612 | 1 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 32 - 25 - 32 | K-900613 | 2 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 40 - 20 - 32 | K-900616 | 1 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 40 - 20 - 40 | K-900614 | 4 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 40 - 32 - 32 | K-900618 | 1 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 40 - 32 - 40 | K-900619 | 1 | szt. |
| Trójkąt zaprasowywany PPSU | 40 - 40 - 40 | K-900504 | 3 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem wewn. | 16 - 1/2"w | K-900100 | 2 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem wewn. | 32 - 1_1/4"w | K-900104 | 1 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem wewn. | 40 - 1_1/2"w | K-900105 | 2 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. | 16 - 1/2"z | K-900000 | 19 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. | 20 - 1/2"z | K-900001 | 23 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. | 25 - 3/4"z | K-900003 | 9 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. | 25 - 1"z | K-900004 | 1 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. | 32 - 1"z | K-900005 | 4 | szt. |
| Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. | 50 - 1_1/2"z | K-900009 | 5 | szt. |

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

| Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe | | | | |
|---|---------------|--|----|------|
| Nypel calowy równoprzelotowy | 1/2"z - 1/2"z | | 13 | szt. |

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

| Otuliny - Katalog izolacji standardowych | | | | |
|---|-------|--|-----|---|
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 6 mm | | 11 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 15 mm | | 189 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 30 mm | | 81 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 15 mm | | 27 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 30 mm | | 30 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 15 mm | | 4 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 30 mm | | 6 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm | | 35 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 30 mm | | 10 | m |

Zestawienie zaworów i armatury

| Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jedn. |
|--|----------------------------|---------------------|-------|-------|
| Armatura różna dowolnego producenta | | | | |
| Zawory - Armatura różna dowolnego producenta | | | | |
| Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej | 1_1/2"z, Qnom: 6,0 m³/h | Wodomierz z.w. 6.0 | 1 | szt. |
| Zawór ćwierćobrotowy | 15 | Zaw.ćwierćobr.DN15 | 16 | szt. |
| Zawór kulowy wg DIN 1988 | 15 | Zaw. kulowy DN15 | 11 | szt. |
| Zawór kulowy wg DIN 1988 | 20 | Zaw. kulowy DN20 | 5 | szt. |
| Zawór kulowy wg DIN 1988 | 25 | Zaw. kulowy DN25 | 2 | szt. |
| Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 | 40 | Zaw.odc.prosty DN40 | 2 | szt. |
| DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | | | | |
| Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe | | | | |
| Termostatyczny zawór cyrkul. MTCV -wer.A | 15 | 003Z0515 A | 9 | szt. |
| HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne | | | | |
| Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne | | | | |
| <EA>Zawór EA-RV 277, GW/GZ | 15 | EA-RV277-1/2A | 1 | szt. |
| <EA>Zawór EA-RV 277, GW/GZ | 32 | EA-RV277-11/4A | 1 | szt. |
| Zestawienie baterii i punktów czerpalnych | | | | |
| Baterie i punkty czerpalne | | | | |
| Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne | | | | |
| Bat. czerp. dla umywalki | | | 14 | szt. |
| Bat. czerp. dla zlewozmywaka | | | 13 | szt. |
| Bat. czerp. natryskowa | | | 2 | szt. |
| Bat. czerp. natryskowa z ręcznym natryskiem | | | 4 | szt. |
| Umywalka pojedyncza | | | 6 | szt. |
| Wpust podłogowy | | | 1 | szt. |
| Zawór czerp. z perlatozem z.w. | | | 1 | szt. |
| Zlew prostokątny | | | 1 | szt. |
| Studnia schładzająca | 800/1000 | | 1 | szt. |
| Pompa ręczna, skrzydełkowa | Dn25 | | 1 | szt. |
| Studnia inspekcyjna z włazem ciężkim | ø600-1500 | | 3 | szt. |