

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ścian i sufitów [69.29+77.65]*3	m ² m ²	440.820	
			RAZEM	440.820
2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności j.w. [69.29+77.65]*3	m ² m ²	440.820	
			RAZEM	440.820
3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 77.65*3	m ² m ²	232.950	
			RAZEM	232.950
4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 69.29*3	m ² m ²	207.870	
			RAZEM	207.870
5	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym [(5.00*15.00*0.15)+(0.90*4.00)*4.00+(1.34+2.12+2.12)]*3	m ² m ²	93.690	
			RAZEM	93.690
6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 69.29*3	m ² m ²	207.870	
			RAZEM	207.870
7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 77.65*3	m ² m ²	232.950	
			RAZEM	232.950
8	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 71.61*3	m ² m ²	214.830	
			RAZEM	214.830
9	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 63.75*3	m m	191.250	
			RAZEM	191.250
10	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych [(2.50*1.10)*10+(1.10*1.15)]*3	m ² m ²	86.295	
			RAZEM	86.295
11	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 5*12.00*3	m m	180.000	
			RAZEM	180.000
12	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 21.00*1.08*3	m m	68.040	
			RAZEM	68.040
13	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2 (0.43*1.04)*5.00*3	m ² m ²	6.708	
			RAZEM	6.708
14	ochrona narożników wypukłych - okiennych i drzwiowych [(2.00+2.00+0.90)*15+(2.15+2.15)+(0.90*4)*4]*3	m m	276.600	
			RAZEM	276.600