

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna	utyliczacja ziemi i gruzu	m ³		
	3.6		m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
	3.60		m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
	3.6		m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm-analogia 10 cm	m ²		
	4.40*8.20/2		m ²	18.040	
				RAZEM	18.040
5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-analogia gr 12 cm norma razy 4	m ²		
	36.08/2		m ²	18.040	
				RAZEM	18.040
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	16.2		m	16.200	
				RAZEM	16.200
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-analogia płyty ażurowe gr 8 cm	m ²		
	4.00*12.20		m ²	48.800	
				RAZEM	48.800