

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 5.97*1.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.806</b>
2	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.3*2.55*2+(5.97-1.27)*2.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.615</b>
3	<b>KNR 4-01 0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.97*0.2*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.179</b>
4	<b>KNR 4-01 0102-02</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 5.97*0.2*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.179</b>
5	<b>KNR 4-01 0203-01</b>	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 5.97*0.2*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.358</b>
6	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 5.97*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.761	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.761</b>
7	<b>KNR-W 2-02 0119-01</b>	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloczków wapienno-piaskowych drażonych typu 2 NFD o wysokości do 4.5 m 5.97*2.55-1.01*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.153</b>
8	<b>KNR-W 2-02 0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5.97+1.14)*2*2.55-1.01*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.191	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.191</b>
9	<b>KNR-W 2-02 1116-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 5.97*1.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.806</b>
10	<b>KNR-W 2-02 1116-03</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2 5.97*1.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.806</b>
11	<b>KNR-W 2-02 1104-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - cokół 1.0*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
12	<b>KNR-W 2-02 1104-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - cokół Krotność = 6 1.0*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
13	<b>KNR 2-02 1019-09</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - drzwi stalowe EI30 1.01*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.071</b>
14	<b>KNR 2-02 1503-02</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania (5.97+1.14)*2*2.0-1.01*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.370</b>
15	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (5.97+1.14)*2*0.55+5.97*1.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.627</b>