

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2.12*1.45	m ² m ²	3.074	
				RAZEM	3.074
2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2.12*1.45	m ² m ²	3.074	
				RAZEM	3.074
3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2.12*2+1.29+1.61)*2.55-1.01*2.05	m ² m ²	16.137	
				RAZEM	16.137
4	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 2.12*1.45	m ² m ²	3.074	
				RAZEM	3.074
5	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2 2.12*1.45	m ² m ²	3.074	
				RAZEM	3.074
6	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - cokół 1.0*0.75	m ² m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
7	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - cokół Krotność = 6 1.0*0.75	m ² m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
8	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - drzwi stalowe ocieplane 1.01*2.05	m ² m ²	2.071	
				RAZEM	2.071
9	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania (2.12*2+1.29+1.61)*2.0-1.01*2.05	m ² m ²	12.210	
				RAZEM	12.210
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2.12*2+1.29+1.61)*0.55+2.12*1.45	m ² m ²	7.001	
				RAZEM	7.001